



Technische Daten Huppers - Flachdachzubehör

Werkstoff	Rohre :	PVC-U nach DIN 4102	
		Wanddicke $\geq 3,2$ mm	DIN 4102 B1
		Wanddicke $> 3,2$ mm	DIN 4102 B2
	PVC-Flansch/ Wetterkappe :	PVC-CAW	DIN 4102 B1
		chemisch widerstandsfähig	
		witterungsstabilisiert	
		Dichte g/cm^3 ISO 1183 = 1.440	
	Schweißbahn :	Bitumen PYE PV 200 S5, talkumiert	

Flachdach-SanitÄrlüfter		mit abnehmbarer Wetterkappe						
Nennmaß	H	H1	H2	D1	D2	D3	D4	Lüftungs- querschnitt ~cm ²
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
DN 70	665	200	400	70	75	118	500	39
DN 100	665	200	400	105	110	165	500	87
DN 125	665	200	400	120	125	167	500	113
DN 150	680	200	400	155	160	-	400	170
DN 200	680	200	400	195	200	-	455	298
DN 250	680	200	400	245	250	-	490	471
DN 300	680	200	400	310	315	-	555	754

Alle Angaben sind tech. Richtwerte. Örtliche Gegebenheiten, Gebäudehöhen, Gebäudegeometrien sowie Schnee- und Windlastannahmen sind individuell zu berücksichtigen. Techn. Änderungen vorbehalten.