



### Technische Daten Huppers - Flachdachzubehör

<b>Werkstoff</b>	Rohre :	PVC-U nach DIN 4102 Wanddicke $\geq 3,2$ mm Wanddicke $> 3,2$ mm	DIN 4102 B1 DIN 4102 B2
	PVC-Flansch/ Wetterkappe :	PVC-CAW chemisch widerstandsfähig witterungsstabilisiert Dichte g/cm <sup>3</sup> ISO 1183 = 1.440	DIN 4102 B1
	Schweißbahn :	Bitumen PYE PV 200 S5, talkumiert	

<b>Flachdach-Unterteil</b>						
Nennmaß	H	H1	D1	D2	D3	Lüftungs- querschnitt ~cm <sup>2</sup>
	mm	mm	mm	mm	mm	
DN 70	260	200	70	75	235	39
DN 100	260	200	105	110	300	87
DN 125	260	200	120	125	300	113
DN 150	260	200	155	160	400	170
DN 200	260	200	195	200	455	298
DN 250	260	200	245	250	490	471
DN 300	260	200	310	315	555	754

Alle Angaben sind tech. Richtwerte. Örtliche Gegebenheiten, Gebäudehöhen, Gebäudegeometrien sowie Schnee- und Windlastannahmen sind individuell zu berücksichtigen. Techn. Änderungen vorbehalten.

Stand 11/2010