



Technische Daten Huppers - Flachdachzubehör

Werkstoff	Rohre :	PVC-U nach DIN 4102	
		Wanddicke $\geq 3,2$ mm	DIN 4102 B1
		Wanddicke $> 3,2$ mm	DIN 4102 B2
	PVC-Flansch/ Wetterkappe :	PVC-CAW DIN 4102 B1	
		chemisch widerstandsfähig	
		witterungsstabilisiert	
		Dichte g/cm ³ ISO 1183 = 1.440	
	Schweißbahn :	Bitumen PYE PV 200 S5, talkumiert	

Flachdach-Lüfter		mit abnehmbarer Wetterkappe					
Nennmaß	H	H1	D1	D2	D3	D4	Lüftungs- querschnitt ~cm ²
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
DN 70	265	200	70	75	118	500	39
DN 100	265	200	105	110	165	500	87
DN 125	265	200	120	125	167	500	113
DN 150	280	200	155	160	-	400	170
DN 200	280	200	195	200	-	455	298
DN 250	280	200	245	250	-	490	471
DN 300	280	200	310	315	-	555	754

Alle Angaben sind tech. Richtwerte. Örtliche Gegebenheiten, Gebäudehöhen, Gebäudegeometrien sowie Schnee- und Windlastannahmen sind individuell zu berücksichtigen. Techn. Änderungen vorbehalten.

Stand 11/2010